

ACEITE ENEOS DIESEL CF

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El aceite ENEOS DIESEL CF es un aceite monogrado que excede los requerimientos de la categoría API CF de servicio para motores diésel de cuatro tiempos, de inyección indirecta y otros, incluidos los que utilizan combustible con más de 0.5% de peso en azufre.

Debido a su mezcla equilibrada de aceites básicos y aditivos de última generación se logra obtener una mejor estabilidad a la oxidación, proporcionando al motor una excelente protección bajo cualquier condición de trabajo.

APLICACIÓN Y GARANTÍA

El aceite ENEOS DIESEL CF es recomendado para motores a diésel manufacturados antes del año 2009.

Puede ser utilizado en maquinaria de medio uso que utilice combustibles con alto contenido de azufre y que operan bajo condiciones severas.

Cumple con las especificaciones de servicio API CF.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El aceite ENEOS DIESEL CF presenta una resistencia a la oxidación del aceite, evitando la formación de lodos, lacas y barnices.

El aceite ENEOS DIESEL CF proporciona una excelente protección en los motores a diésel de servicio ligero, así como en los de servicio pesado ampliando la vida útil del motor en las condiciones más severas de servicio. También cuida el desempeño del motor por largos periodos de tiempo debido a la protección anti-desgaste que poseen sus aditivos y que contrarrestan el ataque químico de los ácidos formados durante el proceso de combustión.

TABLA DE PROPIEDADES TÍPICAS

GRADO SAE	40	50	ASTM
Densidad @ 15.6°C, g/cm ³	0.8985	0.9018	D 1298
Color ASTM	L3.0	L4.0	D 1500
Punto de inflamación, °C	226	228	D 92
Punto de escurrimiento, °C	-27.5	-27.5	D 97
Viscosidad Cinemática mm ² /s (cSt) @ 40°C	135.40	196.8	D 445
mm ² /s (cSt) @ 100°C	13.96	17.61	D 445
Índice de viscosidad	99	97	D 2270
Número Base (TBN), mgKOH/g	6.2	6.6	D 2896