

ACEITE ENEOS MOTO PARA MOTOR DE MOTOCICLETAS 4T CON EMBRAGUE HUMEDO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El aceite ENEOS MOTO SL/MA2 está diseñado para motocicletas con motores de 4 tiempos, el cual brinda una protección óptima a diferentes tipos de motocicletas con embrague húmedo, con o sin convertidores catalíticos. Diseñado para alargar la vida del motor y proteger de la presión extrema a los engranes de motocicletas y cruceros tradicionales.

El aceite ENEOS MOTO MINERAL SL/MA2 está diseñado para brindar protección a motocicletas con motor de 4 tiempos con embrague húmedo tales como motocicletas urbanas, motocicletas para senderos, motocicletas todo terreno, vehículos todo terreno y ciclomotores.

El Aceite para Motor de Motocicletas 4T ENEOS MOTO FULL SYNTHETIC SL/MA2 está formulado con aceites básicos minerales y aditivos de avanzada tecnología, resultado de la Ingeniería y la Investigación en nuestros laboratorios en Japón.

APLICACIÓN Y GARANTÍA

ENEOS MOTO SL/MA2 es un aceite para motor de motocicletas 4T con embrague húmedo que supera los últimos estándares JASO MA2 y API SL. Adicionalmente, supera los estándares de servicio de Honda, Yamaha, Suzuki y otros fabricantes de equipo original (OEMs).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El aceite ENEOS MOTO SL/MA2 alarga la vida del motor, ya que reduce el desgaste de las piezas y engranes del motor. Ayuda a mantener el motor limpio, ya que reduce la formación de depósitos en el motor. Garantiza la fricción óptima y el bloqueo perfecto del embrague húmedo al momento de realizar los cambios, en la aceleración, en el par y la respuesta del acelerador.



TABLA DE PROPIEDADES TÍPICAS

GRADO SAE	20W-50	ASTM
Densidad, g/cm ³ @15°C (60°F)	0.880	D4052
Color ASTM	L1.5	D1500
Punto de inflamación, °C	250	D92
Punto de escurrimiento, °C	-33	D97
Viscosidad Cinemática		
mm ² /s @ 40°C	156.90	D445
mm ² /s @ 100°C	17.10	D445
Índice de viscosidad	118	D2270
TBN, mg KOH/g	6.70	D2896
NOACK	4	D5800